

ステンレス溶接焼け取り機 クリノックス パワーブラシ

MAX出力100A!! ハイパワー100/200V兼用タイプ



ビックブラシでバリバリ焼けが取れる!

パワーブラシ特徴

- ビックブラシに加えて、45mm 電極とブラシ S もご用意
広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
- ダブルトーチ機能により 2 人同時作業可能



- 0-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
- 重量わずか 8.5kg なので、現場への持ち込みも楽々



シンプルな
操作パネル



動画はこちら

製品仕様

製品名	クリノックスパワーブラシ		型式	CLX-POWER	
入力電源	100/200V 兼用 50/60Hz		出力電圧レンジ	0-30V AC/DC	
最大出力電流値	75A at 100V 100A at 200V		消費電力	1500W at 100V 2500W at 200V	
防水規格	IP23	本体寸法	170 x 240 x 410 mm	本体重量	8.5kg

標準付属品

- ・ トーチグリップ 2本
- ・ 45mm 電極用オーリング 1個
- ・ ビックカーボンブラシ 1個
- ・ トーチケーブル 8m 1本
- ・ 電解液用容器 1個
- ・ 45mm グラファイト製トーチ電極 1個
- ・ ブラシアダプター 1個
- ・ テフロンスリーブ 1個
- ・ アースケーブル 3m 1本
- ・ 電解液 3種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
- ・ ワイドロールボンドパット 2枚
- ・ カーボンブラシ S 1個
- ・ トーチケーブル 4m 1本


パワーブラシ消耗品

							
弱酸性電解液 ボマー 5L CLX2500.01	弱酸性電解液 ソフトボマー 5L CLX2502.01	中性電解液 ニュートラルボマー-LB 5L CLX2504.50	中和剤フィット 1L ESXFIT001	シミ取り液 デオックス 1L ESXDEX001	グラファイト製 トーチ電極 45mm CLXTIG756	ワイドロールボンド 45mm × 2.5m CLX2541.25	45mm 電極用 オーリング 5個入 CLX2886.05
							
ブラシアダプター CLXB030	カーボンブラシ S CLXB041	ピックカーボンブラシ CLXB045	ピックカーボンブラシ用 テフロンスリーブ CLXB047	トーチグリップ CLX80278	トーチケーブル 4m CLX4094.3	トーチケーブル 8m CLX4095.3	アースケーブル 3m CLX4077

クリノックスラインアップ



エコクリノックス
100V 仕様の軽量コンパクトモデル
重量わずか 2.8kg
最大出力：10A



マルチクリノックス
100V 仕様の多機能モデル
LCD タッチパネル
最大出力：14A



クリノックスパワーブラシ
100V/200V 兼用
ハイパワーデップモデル
最大出力：100A/200V,75A/100V



クリノックスサーフェス
200V 仕様のハイパワー
自動給液モデル
最大出力：100A

総販売元



株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL : 044-850-1401 FAX : 044-850-1402
URL : <http://www.stjcorp.jp/>
営業拠点：川崎、大阪、名古屋、岡山、福岡

代理店